



Technisches Datenblatt

KELMAPLAST Nr. 10 Trassenwarnband

Beschreibung:

gemäß der FTZ-Spezifikation 564864 TV 1, Verbundfolie aus Polyethylen (PE), alterungs- und kältebeständig, farbecht, PVC – und schwermetallfrei, dauerhaft lesbar durch eine glasklare Folienbeschichtung über dem Druck; Standardfarben: gelb, rot, blau, grün, andere Farben und Abmessungen auf Anfrage

Prüfart	Sollwerte
Material	Spezialpolyethylen
Stärke	150 µm ± 10 µm
Breite	40 mm ± 2,5 %
Länge	250 m ± 2,5 %
Bandfarben	Standard: gelb, rot, blau, grün
Drucktextfarbe	schwarz
Reißfestigkeit (nach DIN 53455)	≥ 20 N/mm ²
Dehnung	≥ 300 %
Temperaturbeständigkeit	≥ -15°C bis < +80°C
Chemische Beständigkeit keine Farbveränderung nach 24 h Lagerung	25% Salpetersäure 20% Natriumkarbonatlösung 20% Ammoniumsulfidlösung
Drucktext	div. Standardtexte

gez. Kelmaplast G. Kellermann GmbH ...

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse sowie dem derzeitigen Stand der Technik und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Wir gewährleisten die vertragsmäßige Beschaffenheit unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.